



KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR

Fijador Sellador Acrílico
84011

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO	
DESCRIPCION DE PRODUCTO	USOS RECOMENDADOS
<p>KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR es un producto que está formulado con látex acrílico, para ser usado en exteriores como base acondicionadora de superficies de mampostería, ladrillo, fibrocemento, revoques, etc.</p> <p>Contiene un poderoso antihongo de última tecnología.</p>	<p>Exterior e Interior:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para emparejar la absorción en superficies corregidas con enduido o morteros. • Para fijar superficies de mampostería nueva y ladrillos a la vista. • Altamente resistente a la alcalinidad. • De fácil aplicación.
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
<p>Acabado: Transparente</p> <p>Color: Lechoso. Admite el agregado de COLORES KEM PARA ENTINTAR.</p> <p>Sólidos por peso: 15,60% ± 1 %</p> <p>Sólidos por volumen: 13,70 ± 1 %</p> <p>Rendimiento teórico por litro: 10 a 12 m² según el tipo de aplicación.</p> <p>Peso Específico: 1,01 ± 0,02 gr/cm³</p> <p>Condiciones de almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un recinto ventilado, con temperatura entre 10 y 40°C.</p>	<p>Mecanismo de curado: Evaporación/coalescencia</p> <p>Secado: Depende de la temperatura y humedad ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En condiciones normales de temperatura y humedad, 1 hora. • No repintar antes de las 4 horas <p>Embalaje: 20 litros</p>



KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR

Fijador Sellador Acrílico
84011

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO	
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	CONDICIONES DE APLICACION
<p>Superficies Nuevas: Eliminar el polvillo que pueda haber quedado en la pared empleando un cepillo de cerdas y un trapo convenientemente humedecido con agua. Dejar secar y aplicar una mano de KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR diluido.</p> <p>Superficies Viejas: Remover la pintura vieja, desprendida, suelta, descascarada, agrietada o ampollada, por medio de arenado, cepillo eléctrico, cepillo de alambre y/o espátula. Luego proceder como para las superficies nuevas. En caso de superficies muy engrasadas, lavar con agua y detergente. Enjuagar y dejar secar bien antes de aplicar KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR. En superficies contaminadas con hongos limpiar con agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Enjuagar nuevamente. Embeber la superficie con una solución de un pomo de 120 cm³ de PASTA KEM ANTIHONGO en 4 litros de agua. No enjuagar. Dejar secar antes de aplicar KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR.</p>	<p>Temperatura de la superficie: Mínima: 10°C Máxima: 37°C</p> <p>Humedad Relativa Ambiente: 85 % máxima</p>
EQUIPOS PARA LA APLICACION	INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION
<p>Pincel, rodillo o soplete: Siempre aplicar el material diluido.</p> <p>Limpieza de equipos: Utilizar agua y detergente.</p>	

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.